Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 13:33

Link do produktu: https://www.hardtop.com.pl/wyciagarka-speed-9500lbs-12v-lina-syntetyczna-p-336.html



Wyciągarka SPEED 9500lbs 12V lina syntetyczna

Opis

Wyciągarka 9500 SPEED

Solidna i wytrzymała konstrukcja, silnik o mocy 5,5 KM oraz bezawaryjność tego modelu sprawiają, że wyciągarka 9500 SPEED chętnie używana jest do codziennej, ciężkiej pracy w auto lawetach, wozach straży pożarnych a także samochodach terenowych. Nowy pilot sterowania 2 w 1 łączy ze sobą sterowanie przewodowe i bezprzewodowe w jednym pilocie. Zastosowanie przetestowanego hamulca ciernego pozwala dłużej i sprawniej korzystać z wyciągarki. 9500 SPEED sprawdzona została wielokrotnie przez uczestników ekstremalnych rajdów terenowych w wyjątkowo trudnych warunkach. Z powodzeniem stosowana także w samochodach specjalnych oraz lekkich ciężarówkach. Skrzynka przekaźnikowa zintegrowana z wyciągarką umożliwia montaż wyciągarki w przestrzeniach niezabudowanych zderzakach aut terenowych.

Dostępne wersje: z liną syntetyczną oraz bez.

Dane techniczne:

Maksymalny uciąg:	4307kg (9500 lbs)
Silnik:	5,5 KM / 4 kW
Zasilanie:	DC 12V
Sterowanie:	pilot na przewodzie 3,7 m, pilot bezprzewodowy
Przekładnia:	planetarna, trzystopniowa
Przełożenie:	250:1
Hamulec:	automatyczny, zabudowany w bębnie
Rozmiar bębna:	średnica: 63.5 mm, długość: 228 mm
Lina:	28 m x 9,5 mm
Prowadnica liny:	prowadnica ślizgowa
Akumulator:	zalecany akumulator min. 64 Ah
Przewody zasilania:	38,5 mm2, długość 183 cm
Waga:	28,0 kg
Wymiary S x G x W (z dźwignią):	530 x 160 x 218 mm
Rozstaw śrub:	254 x 114 mm

Szybkość zwijania liny i pobór prądu na pierwszym zwoju

Obciążenie liny (kg)	Prędkość liny (m/min)	**Pobór prądu (A)**
bez obciąż.	20	60
1078	5,1	186
2157	3,2	265
3234	2,5	355

4307	1,7	430

Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach

Warstwa liny	Uciąg na warstwie (kg)	Ilość liny na bębnie (m)
1	5450	4,8
2	4178	12
3	3642	21
4	3127	26